

## SCHEDA N. 19

### INDICAZIONI TECNICHE PER L'ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE

#### **"Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g"**

##### **1 - Fasi della lavorazione**

Nelle attività di trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione si possono individuare le seguenti fasi lavorative:

1. stoccaggio ed eventuale trasporto pneumatico e caricamento;
2. trattamenti termici con temperatura  $\leq 100$  °C oppure  $> 100$  °C (riscaldamento, cottura, essiccazione, concentrazione, ecc.);
3. Pastorizzazione con acqua o vapore ( $T \leq 100$  °C);
4. tostatura con  $T > 100$  °C;
5. raffreddamento;
6. macinazione;
7. confezionamento;

Eventuali trattamenti con gas tossici e/o con atmosfera modificata, sono assoggettati al rispetto delle normative specifiche di settore.

##### **2 – Tipologie dei prodotti utilizzati**

1. frutta, verdura, funghi;
2. Sale;
3. Zucchero;
4. Conservanti;
5. Coloranti;
6. Condimenti;

##### **3 – Sostanze inquinanti**

1. COV
2. Polveri

##### **4 - Tecnologie adottabili**

**4.1** - E' consentito la trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g complessivi per l'intera attività.

**4.2** - Gli effluenti derivanti dalle fasi di lavorazione che danno luogo ad emissioni in atmosfera, devono essere avviati a sistema di abbattimento corrispondenti alle migliori tecnologie disponibili come quelli di seguito elencati:

<b>Sostanza inquinante</b>	<b>Limiti (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>Tipologia di abbattimento</b>
Polveri	10 (1)	Depolveratore a secco a mezzo filtrante o altra tecnologia equivalente
COV	100 (3) 50 (4) 20 (5)	Postcombustore termico recuperativo (2); postcombustore catalitico o altra tecnologia equivalente

(1) nessun limite per lo stoccaggio in sacchi

(2) obbligatorio nel caso della tostatura per quantitativi  $> 50$  kg/h

(3) derivante da operazioni di trattamento termico con  $T \geq 100$  °C con esclusione della tostatura. Per operazioni di trattamento termico con  $T < 100$  °C non è fissato il limite

(4) derivante da operazioni di tostatura

(5) derivante dalla estrusione di granuli per l'autoproduzione di imballaggi per una portata specifica di 2500 m<sup>3</sup>/h per testa di estrusione

Nel caso di utilizzo di impianto di combustione per i trattamenti termici o di abbattimento a post-combustione i valori  
**4.3** - limite da rispettare per gli inquinanti NOx; SO2 e CO debbono essere conformi a quelli previsti dall'Allegato 1, nella Parte III, paragrafo 1 del d.lgs. 152/2006, parte V.

Alatri		
<b>Luogo</b>	<b>Data</b>	<b>Il dichiarante</b>